

SINALIZADOR VISUAL INDUSTRIAL

MSV 200

LED



MONTREL
TECNOLOGIA

ESPECIFICAÇÕES

• ALIMENTAÇÃO	• 12-24 Vcc / 24 Vca ± 10%
	• 80-240 Vca ± 10%
• FREQUÊNCIA	50/60 Hz
• CONSUMO MÁXIMO	5VA
• FREQUÊNCIA MÁXIMA DE ACIONAMENTO	1 Hz
• GRAU DE PROTEÇÃO	IP54
• LED'S DE ALTA INTENSIDADE	6
• DIMENSÕES	118 X 68 mm
• PESO	90g
• CORES	Vermelho Amarelo Verde Azul
• PROGRAMAS DE SINALIZAÇÃO	Contínuo Flash Strobo Giroflex

(VIDE TABELA)



- SINALIZADOR VISUAL DE ALARME EM AMBIENTE INDUSTRIAL;
- LENTES PRISMÁTICAS E LEDS DE ALTA INTENSIDADE;
- FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ROSCA NPT, BSP ½" OU PARAFUSOS.

LINHA MAV

SINALIZADORES AUDIOVISUAIS

As lentes prismáticas são produzidas em policarbonato, proporcionando um elevado grau de durabilidade e resistência ao impacto, enquanto os LED de alta intensidade luminosa asseguram a máxima visibilidade mesmo nos ambientes mais desafiadores.

O módulo sonoro foi projetado para atender às necessidades mesmo em locais com altos níveis de ruído. Sua potente sirene piezoelétrica de alta intensidade emite sinais sonoros com até 110dB, com ajuste de volume e diferentes toques selecionáveis, permitindo a fácil identificação de cada máquina.

A linha de sinalizadores audiovisuais Montrel possui características inovadoras que atendem as mais variadas aplicações, não importando o tipo de ambiente e o nível de ruído.

Desenvolvida para uso interno e externo, atende ao grau de proteção IP54 e a NR12.



LINHA DE
SINALIZADORES
AUDIOVISUAIS

RECURSOS



	MSV100	MSV200	MA101	MA201	MA203	MAVT302	MAVT303	MAV100	MAV200	MAV201F	MAV203	MAV400	MAV402
ALIMENTAÇÃO	127/220 V _{ca}	•		•		•	•	•	•			•	•
	80 a 240 V _{ca} /V _{cc}		•		•					•	•		
	12 a 24 V _{cc}		•										
	24 V _{ca} /V _{cc}	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	24/48 V _{ca}			•	•				•				
PRESSÃO SONORA	100dB a 1m		•			•	•					•	•
	110dB a 1m			•	•			•	•	•	•		
AJUSTE DE VOLUME			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QUANTIDADE DE TOQUES	01 Toque *							•					
	06 Toques		•	•		•	•		•				
	15 Toques				•					•	•	•	•
CORES DE LENTES	Amarelo	•	•				•	•					
	Vermelho	•	•				•	•	•	•	•	•	•
	Verde	•	•				•	•					
	Azul	•	•										
MODO	Sólido	•	•										•
	Giroflex		•			•	•	•	•		•	•	•
	Flash		•							•			
	Strobo		•										
SINALIZAÇÃO VISUAL	Superior	• **	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	Frontal												•
	Torre 2 cores					•							
	Torre 3 cores						•						
ENTRADA DE ALARME	01				•	•		•	•		•	•	
	02												•
	03						•						
	04							•					
ACIONAMENTO	Por linha telefônica							•					
	Direto	•	•	•						•			
	Entrada de reconhecimento						•	•	•		•	•	•
	Independente da sirene						•	•					
GRAU DE PROTEÇÃO IP54		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Diferencia toques de chamadas internas e externas.
** Equipamento fornecido com lâmpada incandescente.



*Inovação, esse é o
nosso diferencial.*

Montrel Controles Eletrônicos Ltda.
R. Maria Caporalli, 45
Guaçu Parque Real
Mogi Guaçu - SP
Tel.: +55 19 3861 3070
www.montrel.com.br

